

# KNAUF

## StandardShield แผ่นยิปซัมมาตรฐาน ตราคนอฟ

ฝ้าและผนังเบาสำหรับพื้นที่ภายใน



**Build on us.**

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าหินยิปซัม

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ๊ | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

# StandardShield

## ข้อมูลทั่วไป

ออกแบบและผลิตมาเพื่อใช้งานภายในอาคาร ด้วยนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัยจากประเทศเยอรมนี เหมาะสำหรับงานผนังและฝ้าเพดาน

- ไม่ดูดซับความร้อน ไม่ลามไฟ
- เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- ไม่มีสารประกอบที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ



## ข้อมูลผลิตภัณฑ์

| ความหนา (มม.) | กว้าง (มม.) | ยาว (มม.) | ขอบ                   | พื้นผิว                |
|---------------|-------------|-----------|-----------------------|------------------------|
| 9             | 1200        | 2400      | เรียบ (SE)   ลาด (TE) | กระดาษด้านหน้าสีเทา    |
| 12            | 1200        | 2400      | เรียบ (SE)   ลาด (TE) | กระดาษด้านหลังสีน้ำตาล |

**การติดตั้ง**

เพื่อให้ได้ผลที่ดีที่สุด ควรติดตั้งโดยใช้ทั้งระบบฝ้าเพดานและระบบผนังของคนอฟ

## ข้อบ่งชี้เฉพาะ

KNAUF StandardShield

ชนิดขอบของ KNAUF

- ขอบเรียบ (SE)
- ขอบลาด (TE)

ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

- มอก. 219-2566
- ASTM C1396

โครงคร่าวโลหะของคนอฟ

ฝ้าเพดาน

- KC50\* และ KC40

\*ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

- มอก. 863-2532
- มอก. 50-2548

ผนัง

- KW50\* และ KW40



ระบบผนัง

| โครงคณอฟ<br>C Stud /<br>U Track (มม.) | ความหนา<br>รวมระบบผนัง<br>(มม.) | ความหนาแผ่น<br>(มม.) | ความสูง*<br>(มม.) | อัตราการ<br>กั้นเสียง<br>(dB) | อัตราการกั้น<br>เสียง+ฉนวน**<br>(dB) | ระดับ<br>การใช้งาน*** | น้ำหนัก<br>(กก./ตร.ม.) |
|---------------------------------------|---------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|------------------------|
| 50/52                                 | 76                              | 12                   | 2500              | 35                            | 43                                   | Medium                | 19.30                  |
| 64/66                                 | 89                              | 12                   | 3200              | 36                            | 43                                   | Medium                | 19.44                  |
| 74/76                                 | 101                             | 12                   | 3600              | 36                            | 44                                   | Medium                | 19.60                  |

\* ระยะห่างโครง C Stud กำหนดเท่ากับ 600 มม. (ใช้ศูนย์กลาง 400 มม. เมื่อใช้กระเบื้องบุผนัง)  
\*\* ฉนวน คือ ไฟเบอร์กลาสหนา 50 มม. ความหนาแน่น 11 กก./ลบ.ม.  
\*\*\* ระดับความทนทาน มี 4 ระดับ: light, medium, heavy และ severe (ขึ้นอยู่กับการใช้งาน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อตัวแทนจำหน่าย)

ระบบฝ้าเพดานฉาบเรียบ

ตารางที่ 1: ระยะการติดตั้งพุกเหล็ก

| ความสามารถในการรับแรง (กก./ตร.ม.) | KC 50 ระยะห่างจากจุดแขวน (มม.) | KC 40 ระยะห่างจากจุดแขวน (มม.) |
|-----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 20                                | 1200                           | 1000                           |

ตารางที่ 2 ระยะการติดตั้งระบบพาร์ติชั่นโครงตัวซี

| ความหนา (มม.) | ศูนย์กลางโครงตัวซี | ประเภท                       |
|---------------|--------------------|------------------------------|
| 12            | 600                | สำหรับผนังปกติ               |
|               | 400                | สำหรับใช้กับกระเบื้องเซรามิก |

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด  
9 อาคารคินท์ ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  
เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

☎ 02 555 0015  
✉ marketingknaufgypsumthailand@knauf.com  
🌐 www.knauf.com  
🏢 Knauf Thailand

