

ยิปซัม
ตราช้าง

VinylTouch

แผ่นฝ้าทีบาร์ไวน์ลัทช์ ตราช้าง



มอก. 219-2566

siamgypsum.com

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด
SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุ้ม | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattrafaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์

แผ่นฝ้าทีบาร์ ไวนิลทัช トラ้าง

VinylTouch



แผ่นยิปซัมปิดผิวหน้าด้วยไวนิลสีขาว ป้องกันความชื้นที่ด้านหน้าแผ่นได้ดี เช็ดทำความสะอาดได้ง่าย ปลอดภัยต่อสุขภาพ

พื้นที่ใช้งาน

ใช้ติดตั้งฝ้าเพดานในบริเวณที่ต้องการ เช่น ฝ้าเพดานอาคารสำนักงาน สถานศึกษา บ้านพักอาศัย ห้างสรรพสินค้า ร้านอาหารและห้องครัว

คุณสมบัติ

- ✓ **สวยงาม** มีให้เลือก 2 แบบ ผิวหน้าเรียบเนียน (โนว่าไวท์) หรือผิวหน้าเม็ดทราย (ทรายขาว)
- ✓ **ลดการใช้ไฟฟ้าได้** ด้วยค่าการสะท้อนแสงสูง
- ✓ **ผลิตตามมาตรฐาน มอก. 219-2566** ปรมาททั่วไป, ปรมาททนความชื้น และอยู่ระหว่างดำเนินการสำหรับการรับรองปรมาทสะท้อนรังสีความร้อน
- ✓ **มั่นใจ ปลอดภัย** ไม่มีฝุ่นผงร่วงลงมาจากหน้าแผ่นและไม่มีส่วนผสมของเส้นใยไฟเบอร์ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

คุณสมบัติพิเศษเลือกเพิ่มเติม

- ✓ **เพิ่มคุณสมบัติกันร้อนด้วย แผ่นยิปซัมยิบกล็อค トラ้าง (กันร้อน)** ช่วยสะท้อนความร้อน ทำให้ห้องเย็นและช่วยลดการดูดซึมความชื้นจากด้านหลังแผ่น เหมาะกับบริเวณฝ้าใต้หลังคา ห้องแอร์
- ✓ **เพิ่มคุณสมบัติกันชื้นด้วย แผ่นยิปซัมมอยส์บล็อค トラ้าง (ทนชื้น)** ช่วยเพิ่มความทนทานและลดปัญหาเรื่องการแตกร้าวของแผ่นในบริเวณที่มีความชื้นสูง เหมาะกับบริเวณห้องน้ำ ห้องครัว ห้องใต้ดิน



ภาพด้านหลังแผ่น
ยิปซัมยิบกล็อค トラ้าง (กันร้อน)




ภาพด้านหลังแผ่น
ยิปซัมมอยส์บล็อค トラ้าง (ทนชื้น)
ความหนา 9 มม.

ตารางข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

ขอบแผ่น แบบขอบเรียบ		600 x 600 x 9 มม.
ขนาดและความหนา (ระบบจ)		600 x 1200 x 12 มม.
น้ำหนักแผ่นโดยประมาณ	600 x 600 x 9 : 2.0 กก./แผ่น 600 x 1200 x 12 : 5.2 กก./แผ่น	
การป้องกันไฟ		Class 0 : BS 476 Part 6&7
การดูดซับเสียง NRC		0.1 : ASTM C423
การสะท้อนแสง		84% : SS5 Part G3

รายละเอียดประกอบแบบ (Specification)

ใช้แผ่นฝ้าทีบาร์ไวนิลทัช トラ้าง (VinylTouch) ลายโนว่าไวท์ หรือ ลายทรายขาว ขอบเรียบความหนา 9 มม. ขนาด 600x600 มม. (ขอบเรียบ ความหนา 12 มม. ขนาด 600x1200 มม.) โดยสามารถเพิ่มคุณสมบัติพิเศษคือส่วนที่ติดกับหลังคาใช้ชนิดกันร้อน รุ่นยิบกล็อค, ส่วนห้องน้ำ-ห้องครัว ใช้ชนิดทนชื้น รุ่นมอยส์บล็อค ความหนา 9 มม. ติดตั้งประกอบกับโครงฝ้าทีบาร์ トラ้าง ชนิดหลักชุด ลิงก์สกินสนิม สันโครงหลักสูง 38 มม. หน้าโครงขนาด 24 มม. หนา 0.38 มม. พับขึ้นรูป 2 ชั้น เป็นรูปตัวที เคลือบสีหน้าโครงด้วย Epoxy Primer และ Polyester สีขาวด้าน พร้อมอุปกรณ์ประกอบตามมาตรฐานผู้ผลิต โดย บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด



ยิปซัม
トラ้าง

บริษัท สยามอุตสาหกรรมยิปซัม (สระบุรี) จำกัด

เลขที่ 9 อาคารคันทัน ชั้น 5 ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพฯ 10400 โทร : 0 2555 0000 แฟกซ์ : 0 2555 0001-2



siamgypsum.com



GypsumTraChangTH



ยิปซัม トラ้าง



P001
03/68

SCG Contact Center
02 586 2222

บริษัท สุปัตราฟาスピード จำกัด

SUPATTRA FA SPEED CO., LTD.

PROFESSIONAL CEILING & DRYWALL SOLUTIONS

คุณภาพทุกขั้นตอน มั่นใจทุกโครงการ

Quality in Every Step, Confidence in Every Project.

บริการหลัก | CORE SERVICES

งานฝ้าเพดาน • งานผนังเบา

งานฝ้าอะคูสติค • งานฝ้าทีบาร์

Ceiling • Drywall • Acoustic

T-Bar Ceiling Systems

ติดต่อคุณปุย | CONTACT PUI

065-872-7520 | 083-535-5850

LINE • Messenger • Facebook: SupattarFaSpeed

supattarfaspeed.info@gmail.com

supattarfaspeed.com



สแกนเข้าเว็บไซต์